


Universal Eco hellend	Extensieve dakbegroeiing, ecologische waarde door sedums en kruiden, wateropslag en -vertraging, lichtgewicht, economische rendement door lage investering aanleg en onderhoud, levensduur verlengd dakbedekking			
Universal W11 (light) Hellend 1° - 10°	Vegetatielaag	Sedummixmatten met 5-8 soorten sedum Gewapende sedummat bij helling > 10°	10-15 kg/ m ² 50 m ² per pallet	
	Substraatlaag Terra Top	Extensief daktuinsubstraat dikte 2- 4 cm 800 kg – 1050 kg/m ³ waterverzadigd	In 1.5 m ³ bigbags In 40 ltr zak 40 st per pallet	
	Filterlaag NW12	Non-wovendoek 155 gr/m ² , waterdoorlatend 105ltr/m ² /sec	Overlap 20 cm 262 m ² per rol, lengte 100 m	
	Drainagelaag W11	PP of PES drainerend doek 1100 gr/m ² , hoog 10 mm, waterbuffer 5.5 ltr/m ²	Overlap min 10 cm Rol 2 x 15 m = 30 m ²	
	Bescherm- en scheidingslaag NW12	Non-wovendoek 155 gr/m ² , waterdoorlatend 105ltr/m ² /sec	Overlap 20 cm 262 m ² per rol, lengte 100 m	
	Wortelwerende laag	Wortelwerende dakbedekking (voorkeur)	Op aanvraag Overlap 50 cm 4 x 50 m	

Universal W50 –W75 Hellend 5° - 30°	Vegetatielaag			
	Substraatlaag Terra Top	Extensief daktuinsubstraat dikte 4- 6 cm 800 kg – 1050 kg/m ³ waterverzadigd	In 1.5 m ³ bigbags In 40 ltr zak 40 st per pallet	
	Drainagelaag W50 of	EPS plaat 600 gr/m ² , hoog 50 mm, waterbuffer 10,1 ltr/m ²	Plaat 0.795 x 1.298m = 1 m ² 10 m ² per pak	
	Drainageplaat W75	EPS plaat 950 gr/m ² , hoog 75 mm, waterbuffer 21,5 ltr/m ²	Plaat 0.795 x 1.298m = 1 m ² 5 m ² per pak	
	Bescherm- en scheidingslaag NW12	Non-wovendoek 155 gr/m ² , waterdoorlatend 105ltr/m ² /sec	Overlap 20 cm 262 m ² per rol, lengte 100 m	
	Wortelwerende laag	Wortelwerende dakbedekking (voorkeur)	Op aanvraag Overlap 50 cm 4 x 50 m	