



Universal Traffic	Parkeer dek daktuin, beplantingen gazon in combinatie met rijwegverharding en parkeren, wandelpaden en terrassen. Waarde door dubbel ruimtegebruik beleefstuinen en welbevinden mens, economische rendement door investering in vastgoed, levensduur verlengend dakbedekking			
Universal N10 Vlak 0° - 3°	Vegetatielaag	Sedummaten sedumpluggen kruiden Vaste planten bloemheesters hagen	10-15 kg/ m ² 50 m ² per pallet 16-20 st/ m ² 50 st per tray	
	Substraatlaag Terra Parc	Extensief daktuinsubstraat, dikte 6-20cm 800 kg – 1050 kg/m ³ waterverzadigd	In 1.5 m ³ bigbags In 40 ltr zak 40 st per pallet	
	Drainagelaag N10	Noppenplaat met filtervlies 750 gr/m ² , hoog 10 mm, druksterkte 400 kN/m ²	Geen overlap Plaat rol 2.0 x 15.0 m = 30 m ²	
	Bescherm- en scheidingslaag NW12	Non-wovendoek 155 gr/m ² , waterdoorlatend 105ltr/m ² /sec	Overlap 20 cm 262 m ² per rol, lengte 100 m	
	Gijllaag	LDPE folie, 910 gr/m ² , dikte 1 mm Drukverdelend, wortelwerend	150 m ² per rol, overlap 20 cm Afmeting 6 x 25 m	
	Wortelwerende laag	Wortelwerende dakbedekking (voorkeur)	Op aanvraag	

Universal N10 Vlak 0° - 3°	Verharding	Verharde bovenlaag van klinkers, tegels of beton, afstrooien met brekerzand		
	Funderingslaag	Splitbed 2-5 of drainagezand laagdikte 5-15 cm	Goed verdichten	
	Drainagelaag N10	Noppenplaat HPDE 750 gr/m ² , hoog 10 mm, druksterkte 400 kN/m ²	Geen overlap Plaat rol 2.0 x 15.0 m = 30 m ²	
	Bescherm- en scheidingslaag NW12	Non-wovendoek 155 gr/m ² , waterdoorlatend 105ltr/m ² /sec	Overlap 20 cm 262 m ² per rol, lengte 100 m	
	Gijllaag	LDPE folie, 910 gr/m ² , dikte 1 mm Drukverdelend, wortelwerend	150 m ² per rol, overlap 20 cm Afmeting 6 x 25 m	
	Wortelwerende laag	Wortelwerende dakbedekking (voorkeur)	Op aanvraag	