





Universal Water	Extensieve dakbegroeiing, duurzame waarde door waterretentie (waterbuffer), sedums, kruiden, vaste planten (Triple B sortiment), economische rendement door lage investering aanleg en onderhoud, levensduur verlengend dakbedekking			
Universal W40 Vlak 0° - 3°	Vegetatielaag	Sedummaten sedumpluggen kruiden Vaste planten bloemheesters hagen	10-15 kg/ m ² 50 m ² per pallet 16-20 st/ m ² 50 st per tray	
	Substraatlaag Terra Top	Extensief daktuinsubstraat, dikte 6-12cm 800 kg – 1050 kg/m ³ waterverzadigd	In 1.5 m ³ bigbags In 40 ltr zak 40 st per pallet	
	Filterlaag NW12	Non-wovendoek 155 gr/m ² , waterdoorlatend 105ltr/m ² /sec	Overlap 20 cm 262 m ² per rol, lengte 100 m	
	Drainagelaag W40	Noppenplaat HPDE 150 gr/m ² , hoog 40 mm, waterbuffer 10 ltr/m ²	Overlap min 1 nop Plaat 1.2 x 2.5m = 3 m ²	
	Bescherm- en scheidelingslaag NW12	Non-wovendoek 155 gr/m ² , waterdoorlatend 105ltr/m ² /sec	Overlap 20 cm 262 m ² per rol, lengte 100 m	
	Wortelwerende laag	Wortelwerende dakbedekking (voorkeur) Folie polyethyleen, dikte 0.2 mm, 190 gr/m ²	Op aanvraag Overlap 50 cm 4 x 50 m	

Universal Natura C2C	Extensieve dakbegroeiing, duurzame waarde door C2C, waterretentie (waterbuffer), sedums, kruiden, vaste planten (Triple B sortiment), lichtgewicht economische rendement door lage investering aanleg en onderhoud, levensduur verlengend dakbedekking, nivellering oneffenheden dak			
Universal Terra Drain Vlak 0° - 3°	Vegetatielaag	Sedummaten sedumpluggen kruiden Vaste planten bloemheesters hagen	10-15 kg/ m ² 50 m ² per pallet 16-20 st/ m ² 50 st per tray	
	Substraatlaag Terra Top	Extensief daktuinsubstraat dikte 6 -12cm 800 kg – 1050 kg/m ³ waterverzadigd	In 1.5 m ³ bigbags In 40 ltr zak 40 st per pallet	
	Filterlaag NW12	Non-wovendoek 155 gr/m ² , waterdoorlatend 105ltr/m ² /sec	Overlap 20 cm 262 m ² per rol	
	Drainagelaag Terra Drain	Minerale delen van 2-5 cm, dikte 5-20cm, hoge wateropslag, groot poriënvolume	In 1.5 m ³ bigbags	
	Beschermdoek W6	Gerecycled beschermdoek 600 gr/m ² , dikte 5 mm Waterbuffer 3 ltr/m ²	Overlap min 10 cm Rol 2 x 30 m = 60 m ²	
	Wortelwerende laag	Wortelwerende dakbedekking (voorkeur) Folie polyethyleen, dikte 0.2 mm, 190 gr/m ²	Op aanvraag Overlap 50 cm 4 x 50 m	