



<b>Universal Traffic</b>	Parkeer dek   daktuin, beplantingen   gazon in combinatie met rijwegverharding en parkeren, wandelpaden en terrassen. Waarde door dubbel ruimtegebruik   beleeftuinen en welbevinden mens, economische rendement door investering in vastgoed, levensduur verlengend dakbedekking			
<b>Universal 3D10 Vlak 0° - 3°</b>	Vegetatielaag	Sedummatten   sedumpluggen   kruiden Vaste planten   bloemheesters   hagen		10-15 kg/ m <sup>2</sup>   50 m <sup>2</sup> per pallet
	Substraatlaag Terra Parc	Extensief daktuinsubstraat dikte 6-20cm 800 kg – 1050 kg/m <sup>3</sup> waterverzadigd		In 1.5 m <sup>3</sup> bigbags In 40 ltr zak   40 st per pallet
	Drainagelaag 3D10	Synthetische krullenmat 700 gr/m <sup>2</sup> , hoog 10 mm, druksterkte 400 kN/m <sup>2</sup>		Geen overlap Plaat   rol 2.0 x 15.0 m = 30 m <sup>2</sup>
	Bescherm- en scheidingslaag NW12	Non-wovendoek 155 gr/m <sup>2</sup> , waterdoorlatend 105ltr/m <sup>2</sup> /sec		Overlap 20 cm 262 m <sup>2</sup> per rol, lengte 100 m
	Glijlaag	LDPE folie, 910 gr/m <sup>2</sup> , dikte 1 mm Drukverdelend, wortelwerend		150 m <sup>2</sup> per rol, overlap 20 cm Afmeting 6 x 25 m
	Wortelwerende laag	Wortelwerende dakbedekking (voorkeur)	Op aanvraag	

<b>Universal 3D10 Vlak 0° - 3°</b>	Halfverharding	Halfverharde bovenlaag van grind, split of Gravier d'Or in een honigraat profiel	Leverbaar los of in bigbags Allerlei kleuren mogelijk	
	Funderingslaag	Splitbed 2-5 of drainagezand laagdikte 5-15 cm	Egaliseren en verdichten	
	Drainagelaag 3D10	Synthetische krullenmat 700 gr/m <sup>2</sup> , hoog 10 mm, druksterkte 400 kN/m <sup>2</sup>	Geen overlap Plaat   rol 2.0 x 15.0 m = 30 m <sup>2</sup>	
	Glijlaag	LDPE folie, 910 gr/m <sup>2</sup> , dikte 1 mm Drukverdelend, wortelwerend	150 m <sup>2</sup> per rol, overlap 20 cm Afmeting 6 x 25 m	
	Wortelwerende laag	Wortelwerende dakbedekking (voorkeur)	Op aanvraag	